



Distribuidor Autorizado:

www.raybarmotorcycles.com/es

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Especificacions de motor	
Sistema de enfriamiento	Por Aire
Cilindros	1
Tipo Motor (CG - CB)	CB
Balanceado o No	Balanceado
Desplazamiento	199.5CC
Potencia Máxima	11.8kw/8000rpm
Torque Máximo	15.5N.m/6000rpm
Diametro y carrera	Φ63.5x63
Relación de compresión	9.5:1
Encendido	Electric
Velocidad Máxima	≥100
Consumo (Litros/100 kms)	2 L/100kms
Carburador	PZ30
Grado de aceite de motor	SF10W-40

Transmision y Chasis	
Embrague	Multidisco húmedo
Caja de cambios	5 Speed
Piñon	15
Corona	42
Cadena	428HS
Largo de Cadena	124

Suspensión	
Delantera	Telescópica
Trasera	Monoshock

Frenos	
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Disco

Llantas y Cubiertas	
Medida de la llanta delantera	2.15x17
Medida de la llanta trasera	3.50x17
Medida de la cubierta delantera	90/80-17
Medida de la cubierta trasera	130/70-17
Tipo de cubierta	Con cámara

Sistema Eléctrico/ De control	
Batería	MF-12V7AH
Lámpara Delantera	12V/8w/15w
Tipo de Lámpara delantera	LED
(Normal/LED)	12V/2w
Lámpara Trasera/Stop	LED
Tipo de Lámpara trasera	12V/0.5W
(Normal/LED)	LED
Lámpara de giro	CDI
Tipo de lámpara de giro (Normal/LED)	Digital

Dimensiones	
Largo (mm)	2005
Ancho (mm)	770
Alto (mm)	1100
Distancia entre ejes (mm)	1370
Despeje al suelo (mm)	145
Capacidad del tanque de combustible (mm)	15
Peso en vacío (kg)	120
Capacidad de carga 1x40 HQ (Embalaje de piezas FOC por separado)	87

BISON 200



BISON

LIBERA TU
POTENCIAL



BISON 200




BISON

BISON 200



FARO ELEGANTE CON TIRA DE LED



POTENTE MOTOR DE 200 CC DE NUEVA GENERACIÓN



LUCES DE GIRO LED DELANTERAS INTEGRADAS

NEUMÁTICO CON MEJOR AGARRE Y FRENADO



LUZ DE GIRO LED TRASERA



FRENO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO



VELOCÍMETRO DIGITAL


NUEVA LUZ TRASERA LED



AMORTIGUADOR TRASERO MONOSHOCK



ÓPTICA DELANTERA CON LÁMPARA LED



GUARDABARROS TRASERO

CHASIS EXPUESTO

